框贴项目

烧录OTP VCOM

MIPI-3

LCM FPC阻抗值要求97±10%Ω

符合客户环保要求	无卤	REACH	RoHS2.0

保密等级(秘密)

NO.		CONTENT	DATE
AMEND	A0	A0	20240618
	A1		
	A2		
	A3		

正视图



侧视图



背视图



背视图

弯折示意图

FPC弯折出货



机壳请注意避空

No:	PIN NAME
1	DP0
2	DN0
3	GND
4	DP1
5	DN1
6	GND
7	NC
8	TAMPERA_IN
9	TAMPERA_OUT
10	NC
11	TAMPERB_IN
12	TAMPERB_OUT
13	NC
14	VDI28_TP
15	GND
16	TP_RST
17	TP_EINT
18	GND
19	TP_SDA
20	TP_SCL
21	LEDA
22	NC
23	LEDK
24	GND
25	NC
26	VDD28_LCD(2.8V)
27	GND
28	NC
29	NC
30	GND
31	LCM_ID
32	LCM_FMARK
33	LCM_RST
34	VDDIO1V8_LCD(1.8V)
35	GND
36	CLKN
37	CLKP
38	GND
39	DP2
40	DN2

No:	TP PIN NAME
1	VDI28_TP
2	GND
3	TP_RST
4	TP_EINT
5	TP_SDA
6	TP_SCL



NOTES:

1. DISPLAY MODE : TFT; IPS; normal black.
2. DRIVE IC: 矽创/FL7703NI
3. LCD:**HSD050FHW4-C00/0.25*2**//IPS/HD; NTSC:50%min,70%typ ;
   对比度: 800:1typ; Uniformity: 80%(min);
   Gamma: 2.2±0.3;Flicker: -28dB(max);可视角: 80° TYPE;
   crosstalk:CT≤4%;
4. TLCM luminance (with TP)(中心点)电流40mA:470d/M2 min 520cd/m2 type ,
   TLCM luminance (with TP)(中心点)电流28mA:330d/M2 min 364cd/m2 type ,
   CHROMATICITY COORDINATE: x=0.290±0.03, y=0.305±0.03
   TC:8500±1500K (重点管控色温)
5. Response Time: Tr+Tf: 40ms Max;
6. ESD:接触放电±6KV, 空气放电±10KV
   ESD以及性能防护, VCOM/RESET/ VCI/IOVCC等相关电路元器件需要打上
7. BACKLIGHT: 14(7S2P) CHIP-WHITE LED;LED电压:2.7V typ/LED.,要求全球专利;
8. GENERAL TOLERANCE: ±0.30
9. CPK尺寸≥1.33;
10. OPERATING TEMPERATURE: -20° C TO 60° C
    STORAGE TEMPERATURE: -40° C TO 80° C
    (以测试标准为主)
11. 测试标准: 商米;
12. 上砂0.13mm,下增亮0.13mm;
13. 平面翘曲度要求≤0.3MM;
14. 产品符合"ROHS2.0&HF&RDACH&14级无卤欧盟"标准.
    符合商米《12检验规范》V1.3
15. 背胶区域油墨表面能ACCU达因笔测试不低于34达因值
16. 框贴后需要保压, 激活泡棉胶粘性
17. LCM FPC阻抗值要求97±10%Ω

TP技术规格要求		备注
1	结构	分区两点
2	IC	CHSC6540
3	透光率	≥80%, 雾化度<3%
4	表面硬度	Glass≥6H
5	ITO材质及厚度	用前尸二代, T=0.7nm
6	工作温湿度	-20℃~70℃, 45-85RH
7	存储温湿度	-40℃~80℃, 45-95RH
8	翘曲度	≤0.25mm
9	未注公差	±0.2mm
10	跌落要求	直径=32mm, 质量130g的不锈钢球, 冲击高度20cm(0.25J),5点一次;
11	表面应力CS≥900Mpa 强化深度DOL≥10um; 4Pl≥450Mpa; 光弹系数为27, 折射率1.515	
12	所有的材料符合: "ROHS2.0&HF&RDACH&14级无卤欧盟"标准. 符合商米《12检验规范》V1.	
13	CG背面透阴值≥34dyn, Film表面≥32dyn (四根擦拭后)	
14	IC四周及元器件点黑色树脂环氧胶,点胶高度不超出IC	
15	正面保护膜膜膜静电<500V;	
16	TP锡雕区油墨颗粒点: Φ≤0.25mm, N≤1	
17	CG盖底油墨建议使用黑色不发亮油墨,油墨总厚度10-14um	
18	水煮试验:温度, 80±2℃; 时间: 30min; 外观无异常, 无脱落现纹变色等; 恢复常温后进行附着力测试, 达到10 以上.	



LCM

Customer approve	DJN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD.				
	Model No	98-31050-7025A-H(C)	Part No	SZA5309	
	Drawing Title	TLCM	Drawn	曾运鹏	A0
	Drawing No	D-RD-179-23	Checked	周家乾	Unit MM
	Scale 1:1	第三视角	Approve	李丹丹	Page 1/1

由Autodesk教育版产品制作
DJN Optronics